

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Externer Sensor für AXIS Body Worn Cameras

Der Axis TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor bietet eine flexible Aufzeichnungsposition. Die Kamera unterstützt das Picatinny-Montagesystem. Sie ist kompatibel mit vielen verfügbaren Geräten und besonders für Helme geeignet. AXIS TW1200 bietet die gleiche optische Leistung wie AXIS W100 mit scharfen Bildern selbst unter schwierigen Bedingungen.

- > **Kompakt und unauffällig**
- > **Leicht**
- > **Die gleiche optische Leistung wie die AXIS W100**
- > **Kompatibel mit Picatinny-System**
- > **Zur Verwendung mit AXIS W100**



AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Kamera		Betriebsbedingungen	-20 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (nicht kondensierend)
Bildsensor	1/2,9 Zoll CMOS RGB mit progressiver Abtastung (effektiv) Empfindlichkeit: 0,1 lx	Lagerbedingungen	--40 °C bis +65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Objektiv	Brennweite, 2,1 mm Horizontales Sichtfeld: 141° Vertikales Sichtfeld: 83° Feste Blende, F2.1	Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse b, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B Sicherheit IEC/EN 62368-1 Umgebung IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Methode 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Verschlusszeit	1/32.000 s bis 1/25 s mit 50 Hz 1/32.000 s bis 1/30 s mit 60 Hz	Abmessungen	Länge: 68 mm Durchmesser: ø 23 mm Kabellänge: 0,8 m
Video		Gewicht	60 g
Videokompri- mierung	H.264 (MPEG-4 Teil 10/AVC) High Profile (mit AXIS W100)	Im Lieferumfang enthaltene Zubehör	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Kabelhalter, AXIS TW1903 Picatinny Mount
Auflösungen	1920 x 1080, 1280 x 720	Optionales Zubehör	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Kabelhalter, AXIS TW1902 Objektivschutz, AXIS TW1903 Picatinny Mount Weiteres Zubehör finden Sie unter axis.com .
Bildrate	25 Bilder/Sek. bei 50 Hz 30 Bilder/Sek. bei 60 Hz	Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
WDR – Wide Dynamic Range	WDR (mit AXIS W100)	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	
Video-Streaming	Axis Zipstream für Body Worn (mit AXIS W100)		
Allgemeines			
Gehäuse	Zertifiziert gemäß IP67 Aluminiumgehäuse, hartbeschichtete Kuppel aus Polycarbonat (PC) Farbe: Schwarz NCS S 9000-N		
Nachhaltigkeit	PVC-frei		
Anschlüsse	USB		
Montage	Picatinny-System (MIL-STD-1913 Rail)		