

## AXIS Companion Eye L

### IR-Netzwerk-Kamera mit Full HD für den Innenbereich

Die AXIS Companion Eye L ist eine unbewegliche kleine Dome-Kamera, deren flache Vorderseite Spiegelungen reduziert. Dank WDR-Technologie und IR-Beleuchtung ermöglicht die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen und sogar in vollständiger Dunkelheit Überwachung in HDTV-Qualität. Netzwerkverbindung und Stromversorgung erfolgt dank PoE über ein Kabel. Der integrierte SD-Kartenspeichereinschub erlaubt eine lokale Speicherung der Videoaufzeichnungen. Die Verwaltung des Datenspeichers erfolgt über Edge Storage. Die Axis Zipstream-Technologie ermöglicht besonders lange Aufzeichnungszeiten.

AXIS Companion Eye L wird nur von der Videoverwaltungssoftware AXIS Companion und der mobilen App unterstützt.

- > **Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP**
- > **WDR für Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen**
- > **Integrierte IR-Beleuchtung für die Überwachung bei vollständiger Dunkelheit**
- > **Netzwerkverbindung und Stromversorgung über ein Kabel mittels PoE**
- > **Unterstützt microSD-Karte und Axis Zipstream-Technologie**



# AXIS Companion Eye L

<b>Kamera</b>		<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei
<b>Bildsensor</b>	1/2,8" RGB CMOS mit progressiver Abtastung	<b>Speicher</b>	512 MB RAM, 256 MB Flash
<b>Objektiv</b>	M12-Halterung, feste Blende, feste Bildschärfe 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 118° Vertikales Sichtfeld: 65°	<b>Stromversorgung</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 2 Normal: 4,2 W, max.: 6,2 W
<b>Tag und Nacht</b>	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter	<b>Anschlüsse</b>	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
<b>Mindestbeleuchtung</b>	Farbe: 0,2 Lux bei 50 IRE, F2.0 SW: 0,04 Lux bei 50 IRE, F2.0 0 Lux mit aktivierter IR-Beleuchtung	<b>IR-Beleuchtung</b>	Energieeffiziente Long-Life-850-nm-IR-LED. Reichweite bis zu 15 m abhängig vom Szenario
<b>Verschlusszeit</b>	1/66.500 s bis 2 s	<b>Speicher</b>	Unterstützt microSD-/microSDHC-/microSDXC-Karten AXIS Companion Recorder Unterstützt die Aufzeichnung auf dediziertem NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie unter <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
<b>Einstellbarer Kamerawinkel</b>	Schwenken: ±180° Neigen: 0° bis 60° (0° = Objektiv im rechten Winkel zum Kameragehäuse) Drehung: ±95° Kamera kann in jede beliebige Richtung an Wand/Decke ausgerichtet werden	<b>Betriebsbedingungen</b>	0 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
<b>Video</b>		<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis 65 °C
<b>Videokomprimierung</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profile Motion JPEG	<b>Zulassungen</b>	EMC EN 55022 Klasse B, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35 <b>Umgebung</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP42, IEC 60721-3-4 Klasse 3M3 <b>Sicherheit</b> IEC/EN/UL 60950-1
<b>Auflösungen</b>	1920x1080 bis 176x120	<b>Abmessungen</b>	Höhe: 85 mm ø 100 mm
<b>Bildrate</b>	Bis zu 25/30 Bilder/s mit Netzfrequenz 50/60 Hz	<b>Gewicht</b>	360 g
<b>Video-Streaming</b>	Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Bildfrequenz und Bandbreite steuerbar Axis Zipstream-Technologie in H.264 VBR/MBR H.264	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer, Torx L-Schlüssel
<b>Bildeinstellungen</b>	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, lokaler Kontrast, Weißabgleich, Gegenlichtkorrektur, WDR, Drehung: 0°, 90°, 180°, 270° inklusive Corridor Format, Bildspiegelung	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS T94B02D Hängemontageset AXIS T94B01P Kabelführungsdose AXIS T94B02M Verteilerdose mit Abdeckung Schwarzes Gehäuse AXIS Montagesätze AXIS Surveillance microSDXC™-Karte Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
<b>Netzwerk</b>		<b>Video-Management-Software</b>	AXIS Companion unter <a href="http://www.axiscompanion.com/vms">www.axiscompanion.com/vms</a> verfügbar, AXIS Video Hosting System (AVHS)
<b>Sicherheit</b>	Kennwortschutz, Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Axis Secure Remote Access, SD-Speicherkarten-Verschlüsselung	<b>Sprachen</b>	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
<b>Unterstützte Protokolle</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	<b>Gewährleistung</b>	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe <a href="http://www.axiscompanion.com">www.axiscompanion.com</a> .
<b>Systemintegration</b>		a. <i>Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit (<a href="http://www.openssl.org">www.openssl.org</a>) entwickelt wurde (<a href="http://www.openssl.org">www.openssl.org</a>), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (<a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a>) geschrieben wurde.</i>	
<b>Analyse</b>	AXIS Video Motion Detection 3	<b>Verantwortung für die Umwelt:</b> <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Alarmauslösung</b>	Analysen, dezentrale Speicherung (Edge Storage) von Ereignissen		
<b>Alarmereignisse</b>	Videoaufzeichnung mit Edge Storage Videopufferung Vor- und Nachalarm		
<b>Integrierte Installationshilfen</b>	Pixelzähler		
<b>Allgemeines</b>			
<b>Gehäuse</b>	IP42 wasser- und staubgeschützt (zur IP42-Einhaltung Anweisungen in der Installationsanleitung beachten), ASA-Kunststoffgehäuse Gekapselte Elektronik, unverlierbare Schrauben (Torx 10) Farbe: Weiß NCS S 1002-B Eine Anleitung zum Umlackieren sowie Hinweise über die Auswirkung auf die Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem Axis Partner.		