AXIS Companion Cube L

IR-Netzwerk-Kamera mit Full HD für den Innenbereich

Die AXIS Companion Cube L bietet Videoerfassung in HDTV 1080p - Qualität, eine Auflösung von 2 MP und WDR-Forensic Capture. Die Kamera verfügt über ein integriertes Mikrofon zur Audioaufzeichnung und einen passiven Infrarot (PIR)-Bewegungssensorl, der Bewegungen sogar im Dunkeln erkennt. Sie bietet außerdem IR-Beleuchtung sowie Tag- und Nacht-Funktionalität. Die Kamera verfügt über PoE und einen integrierten microSD-Karteneinschub für Edge Storage. Die Axis Zipstream-Technologie stellt eine maximale Aufzeichnungszeit sicher. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Halterung lässt sich die Kamera an Wänden und in Ecken montieren. AXIS Companion Cube L wird ausschließlich von der Videoverwaltungssoftware AXIS Companion und der dazugehörigen App unterstützt.

- **Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP**
- **Integrierte IR-Beleuchtung und WDR für unterschiedliche Lichtbedingungen**
- **Integriertes Mikrofon, Mini-Lautsprecher und PIR-Bewegungssensor**
- **Netzwerkverbindung und Stromversorgung über PoE**
- **Unterstützt microSD-Karte und Axis Zipstream-Technologie**

AXIS Companion Cube L

Kamera	
Bildsensor	1/3" RGB CMOS mit progressiver Abtastung
Objektiv	Feste Brennweite, 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 110° Vertikales Sichtfeld: 61° Feste Blende, M12-Anschluß, IR-korrigiert
Tag und Nacht	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter
Mindest-beleuchtung	**Farbe:** 0,25 Lux bei 50 IRE F2.0 **SW:** 0,05 Lux bei 50 IRE F2.0, 0 Lux bei eingeschalteter IR-Beleuchtung
Verschlusszeit	1/28.000 s bis 1/5 s mit 50 Hz 1/32.500 s bis 1/5 s mit 60 Hz
Video	
Videokompri-mierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profil, Motion JPEG
Auflösungen	HDTV 1080p, 1920x1080 bis 320x240
Bildrate	Bis zu 25/30 Bilder/s (50/60 Hz) in allen Auflösungen
Video-Streaming	Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 Bildrate und Bandbreite steuerbar VBR/MBR H.264
Bildeinstellungen	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Tag-/Nachtwechsel, Drehung: 0°, 180°, Bildspiegelung, WDR-Forensic Capture
Audio	
Audio-Streaming	Zweiwege, Halbduplex
Audiokompri-mierung	AAC-LC 8/16 kHz
Audioein-/ausgang	Integriertes Mikrofon (kann deaktiviert werden) und integrierter Lautsprecher mit 82 dB-SPL (bei 0,5 m)
Netzwerk	
Sicherheit	Kennwortschutz, Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Axis Secure Remote Access, SD-Speicherkarten-Verschlüsselung
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Systemintegration	
Analyse	AXIS Video Motion Detection 3
Alarmauslösung	Analysen, dezentrale Speicherung (Edge Storage) von Ereignissen, integrierter PIR-Sensor
Alarmereignisse	Video- und Audioaufzeichnung mit Edge Storage Videopufferung Vor- und Nachalarm
Integrierte In-stallationshilfen	Pixelzähler

Allgemeines	
Gehäuse	Polykarbonat, Aluminium und Recyclingkunststoff Farbe: Weiß NCS S 1002-B Eine Anleitung zum Umlackieren der Abdeckringe oder des Gehäuses sowie Hinweise zur Auswirkung auf die Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem Axis Partner.
Nachhaltigkeit	PVC-frei, 64 % Recyclingkunststoff
Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Stromversorgung	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 2 Normal 2,7 W, max. 4,8 W 4,75–5,25 V DC, normal 2,5 W, max. 4,7 W
IR-Beleuchtung	IR-Beleuchtung, LEDs mit einstellbarer Stärke. Reichweite bis zu 10 m
Anschlüsse	Micro USB Typ B nur zur Stromversorgung RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Speicher	Unterstützt microSD-/microSDHC-/microSDXC-Karten AXIS Companion Recorder Unterstützt die Aufzeichnung auf dediziertem NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu Speicherkarten und NAS finden Sie unter *www.axiscompanion.com*.
PIR-Sensor	Passiver Infrarot (PIR)-Bewegungssensor mit konfigurierbarer Empfindlichkeit. Max. Reichweite: 6 m
Betriebs-bedingungen	0 °C bis 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lager-bedingungen	-40 °C bis 65 °C
Zulassungen	**EMC** EN 55032 Klasse B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, KN24, KN-35 **Sicherheit** IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471, EN 62471
Abmessungen	106 mm x 60 mm x 37 mm
Gewicht	134 g
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Montagehalterung, Stativ für Tischplatte, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer
Optionales Zubehör	AXIS Surveillance microSDXC™-Karte (64 GB) T91A10 Montageset
Video-Management-Software	AXIS Companion unter *www.axiscompanion.com/vms* verfügbar, AXIS Video Hosting System (AVHS)
Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Gewährleistung	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe *www.axiscompanion.com*.

a. *Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt (http://www.openssl.org/), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.*

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

1636539/DE/M1.2/082016

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.