

AXIS Companion Switch 4CH

4 Ports, 10/100 MBit/s, PoE+-Switch

Der handtellergroße AXIS Companion Switch dient als Stromversorgung und Netzwerkanschluss für bis zu vier Kameras mit Plug-Ët-Play-Installation. Mit dem AXIS Companion Switch als zentraler Stromquelle werden sowohl die Installation als auch die Wartung vereinfacht. Der Switch eignet sich zusammen mit der AXIS Surveillance microSDXC™-Karte (64 GB) für kleine Systeme mit nur wenigen Kameras und einfachen Videospeicheranforderungen.

- > 4 Ports, 10/100 MBit/s, IEEE 802.3af/802.3at PoE+
- > 1 Port, 10/100 MBit/s, Uplink
- > 60 W PoE Gesamtleistung
- > LED-Leuchten für Netzwerkdiagnose/PoE-Status
- > Entspricht Level VI zur Energieeffizienz



AXIS Companion Switch 4CH

Allgemeines		Lagerbedingungen	Zulassungen
Unterstützte Produkte	AXIS Companion Line-Kameras	-10 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)	EN 55022:2010/55032:2012 + AC: 2013 Klasse B
Gehäuse	Metall Farbe: Weiß		EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Umgebung	Innenbereich		FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse B
Abmessungen	90 x 80 x 21 mm		ICES-003 Klasse B IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 62368-1
Gewicht	172 g		CE
Eingangsleistung	100-240 V AC, 50-60 Hz Max. 62 W		WEEE EN 50581
Max. Ausgangsleistung	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1, Klasse 3 Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802at Typ 2, Klasse 4 Insgesamt max. 60 W 4x15 W, 2x30 W oder 1x30 W + 2x15 W	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Netzkabel Netzteil GummifüÙe (4 Stück)
Anschlüsse	1x RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX 4x RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE	Gewährleistung	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .
Betriebsbedingungen	0 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)	Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility	