

Secvest Key A:30/l:30mm

Art.-Nr. FUK53030



- Aktivieren/Deaktivieren der Secvest bequem über das Schließen der Haustür
- Akustische Statusmeldung
- ABUS Qualitätszylinder Wavy Line Pro
- Ein-Knopf-Bedienung
- Div. Außen- und Innenmaße möglich
- Rolling Code-fähig
- Knaufzylinder anderer Hersteller adaptierbar

Aktivieren und Deaktivieren

Der Secvest Key ist ein Funkzylinder, der die Alarmanlage beim Aufsperrn automatisch deaktiviert, beim Absperren aktiviert und den Status akustisch signalisiert.

Einfache Bedienung per Knopfdruck

Ist der Funkzylinder in das System eingelernt, genügt das "Türaufschließen" zum Deaktivieren der Anlage. Zur Aktivierung muss vor dem Abschließen der Knopf am Tür-Drehknopf gedrückt werden. Ohne Knopfdruck wird lediglich die Tür abgesperrt.

Sicherheit plus Komfort: Wavy Line pro Zylinderprofil

Die 3D-Berechtigungsabfrage (6 Stiftzuhaltungen) sorgt für Top-Sicherheit. Die codierte Profilrippe mit Sperrkugel schützt u.a. vor Picking. Vertikale Schlüsselführung und Wendeschlüssel-Technik erlauben leichtgängiges Schließen in jeder Zylinderlage.

Einfache Installation

Die Montage funktioniert wie bei herkömmlichen Türzylindern. Nach dem Einsetzen des Funkzylinders wird



Secvest Key A:30/I:30mm

Art.-Nr. FUK53030

dieser mittels Stulpschraube befestigt. Passend für alle Türen mit Euro-Profil, integrierbar in alle ABUS Schließanlagen und in Zylindersysteme anderer Hersteller.

Die passende Zylinderlänge

Als Längen für Außen-/Innenmaß stehen jeweils 30-80 mm zur Verfügung. Im Lieferumfang sind 3 Schlüssel enthalten, Ersatzschlüssel können nachbestellt bzw. beim Schlüsseldienst nachgemacht werden.

Rolling Code

Dieses Produkt ist durch das Rolling-Code-Verfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Alle Steuersignale zwischen diesem Produkt und der Secvest Zentrale sind individualisiert und damit nicht durch unbefugte Dritte reproduzierbar. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm DIN EN 50131-1 Grad 2. Hinweis: Das Produkt ist nur mit der Secvest Zentrale FUA5xxxx einsetzbar.

Stellvertretend für die unterschiedlichen Maße ist hier der Secvest Key A:30/I:30 mm dargestellt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Technische Daten

Abmessungen Knauf	55 x 42mm
Abmessungen Zylinder	Eurozylinder: Innen 30mm, Außen 30mmmm
Anzeige	Ja
Batterietyp	3 V CR2 Lithium Batterie (FU2990)
Breite	42mm
Farbe	Silber
Funkfrequenz	868MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	ABS
Max. Batteriebensdauer	1Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	55°C

Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Nettogewicht	0,1kg
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II

