AXIS S1132

Sofort einsatzfähiger Server für Überwachen in hoher Auflösung

AXIS Camera Station S1132 Recorder ist ein sofort einsatzbereiter Rack-Server für zuverlässiges Überwachen in hoher Auflösung bis zu 4K. Für schnelles und einfaches Installieren ist AXIS S1132 bereits vorkonfiguriert und mit der Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station einschließlich Lizenzen für 32 Kanäle und aller erforderlichen Software ausgestattet. Die Systemkonfiguration kann einfach von AXIS Site Designer importiert werden und mit AXIS Camera Station lassen sich die vielen Vorteile des großen Produktangebots an Videoüberwachungsgeräten von Axis nutzen. Die redundanten Festplatten sind für den professionellen Einsatz ausgelegt, das Betriebssystem ist auf einem Solid-State-Laufwerk installiert und die Speicherkapazität ist erweiterbar. AXIS S1132 bietet Ihrem System also sowohl Leistungsstärke als auch Zuverlässigkeit.

- **Einfach zu installieren**
- **Einschließlich Lizenzen für AXIS Camera Station**
- **Vollständig mit allen Produkten von Axis kompatibel**
- **Dreijährige Garantie auf die Hardware mit Austauschservice vor Ort.**

AXIS S1132

Lizenzen	32 AXIS Camera Station-Kernlizenzen im Lieferumfang enthalten, Upgrade auf bis zu 48 Lizenzen möglich (separat erhältlich)
Prozessor	Intel® Xeon® E3-1220 v5
Speicher	8 GB
Speicher	16 TB (4 x 4 TB) Enterprise Class HDD, 7200 U/min 12 TB nutzbarer Speicher nach RAID HDD-Plätze insgesamt: 4 RAID-Level ab Werk: 5 RAID-Levels: 0, 1, 5, 6, 10
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 Enterprise Wiederherstellung des Betriebssystems: Ja Laufwerk des Betriebssystems: 240 GB SSD
Video-Streaming	Nicht für die Wiedergabe von Video vor Ort vorgesehen. Dafür empfohlen: AXIS-Desktopterminals.
Aufzeichnung	Geeignet für das Aufzeichnen von bis zu 48 Videokanälen mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 384 MBit pro Sekunde.
Stromversorgung	350 W (100 bis 240 V Wechselstrom, 7,4 bis 3,7 A, 50/60 Hz)
Anschlüsse	4 x USB 2.0 2 x Ethernet (RJ-45) 2 x VGA 1 x serieller Port
Betriebs-bedingungen	10 °C bis 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Lager-bedingungen	-40°C bis +65°C
Zulassungen	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Teil 15 Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, EN 55032, Klasse A, ICES-003/NMB-003 Klasse A, KC KN32 Klasse A, KN-35, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, NOM, BSMI, EAC
Abmessungen	610 x 482 x 43 mm, Chassis 1U
Gewicht	13,2 kg
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Rackschienen, Stromkabel für Rackmontage
Optionales Zubehör	Axis-Desktopterminals Weiteres Zubehör finden Sie auf *axis.com*
Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter *axis.com/warranty*

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

©2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.